

## 片剂硬度计FG-104T

### 产品描述

FM-104T系列片剂硬度计是我公司最新设计研发的一种数显式片剂硬度计。其具有高精度、易操作、携带方便等优点。科学的使用测试范围为满量程的10%~100%，计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。同时，在仪器和被测试物就位后开始测试前，按ZERO(置零)键清零以消除夹具等重量。

### 产品特点

- \* 高精度高分辨率。
- \* 数字显示，无视差。
- \* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
- \* 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- \* 绿色环保，可设置10分钟无操作自动关机；也可以通过手动关机。
- \* 可以使用碱性电池供电；也可以接5V直流电源供电。

### 产品参数

测试范围	0Kgf-20Kgf,0N-196N,0F-4426F
分辨率	0.01Kgf,0.1N,0.0126F
直径测试范围	15mm
精度	±0.5%FS(量程)±1数字峰值
单位	kgf, gf, N, Lbf
可测量值	峰值, 瞬时值
显示	四位大液晶, 正反向双显示屏
关机模式	10分钟自动关机或手动关机
背光	背光
容许负荷	150%F.s (超110%F.s时, 有蜂鸣声报警)
电源	2节5号电池 或 5V直流电源
工作温度	0~50°C
工作湿度	<80%
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质
净重量	390g
尺寸	211mmx80mmx36mm

